

CENTRIFUGALNI RASIPAČI MINERALNIH GNJOJIVA AGREX MODELI SF SL



Model SF



Model SF-komunalna verzija



Model S



Opšti podaci:

- Priključak na traktore I° i II° kategorije
- Usipni lijevak (koš) od čeličnog lima (modeli SF i S)
- Usipni lijevak (koš) od visokokvalitetne plastike, dno lijevka od INOX-a (modeli SL)
- Mogućnost rasipanja samo u lijevu i desnu stranu
- Precizna i uniformna raspodjela gnojiva
- Mogućnost usmjerenog (lokaliziranog) rasipanja gnojiva u desnu ili u desnu i lijevu stranu (primjena u vinogradima i voćnjacima) - dodatna oprema
- Sa dodatnom opremom namijenjeni su i za rasipanje soli i pijeska u zimskim uslovima

Tehničke karakteristike:

MODEL	KAPACITET kg	ŠIRINA RASIPANJA min-max	MJERE Š x d x v	TEŽINA MAŠINE kg
MODELI SF-lijevak iz čeličnog lima				
SF300	300	6-18	107X107X105	55
SF400	400		114X114X110	57
SF500	500		120X120X115	59
MODELI SL-lijevak iz visokokvalitetne nelomljive plastike I dno od nehrđajućeg čelika				
SL300	300	6-18	113X113X105	57
SL400	400		120X120X110	59
SL500	500		123X123X115	61
MODEL S-lijevak iz čeličnog lima				
S505	500	6-20	136x136x97	109
S655	650		139x139x100	114
S805	800		142x142x110	119

Dodatna oprema:

Oprema za daljinsku regulaciju količine rasipanja (mehanička) za ugradnju na traktor
Oprema za daljinsku regulaciju količine rasipanja (hidraulična) za ugradnju na traktor
Oprema za bočno rsipanje u desnu stranu
Oprema za bočno rasipanje u desnu i lijevu stranu
Usmjerivač-deflektor s nosačima za regulaciju širine rasipanja
Produžena miješalica za modele SF i SL
Produžena miješalica za modele S
Mreža za usitnjavanje gruda za modele SF,SL
Mreža za usitnjavanje gruda za modele S
Disk sa lopaticama iz nehrđajućeg čelika-nadoplata
Reduktor rasipača