



Opšti podaci:

Pužni transporteri ČALOPEK predviđeni su za transport raznih praškastih, zrnastih, rastresitih, tjestastih i sličnih materijala. Primjenjuju se u poljoprivredi, prehrambenoj, drvoprerađivačkoj i sličnim industrijama te industriji građevinskih materijala i građevinarstvu (transport cementa, transport pijeska i slično) te za primjenu u vinarstvu i uljarstvu.

Tehničke karakteristike:

MODEL PROMIJERA ø 100	DUŽINA m	SNAGA EL. MOTORA kW
PT ø 100	2	0,75
PT ø 100	3	0,75
PT ø 100	4	0,75
PT ø 100	5	1,10
PT ø 100	6	1,50
PT ø 100	7	2,20
PT ø 100	8	2,20
PT ø 100	9	2,20
PT ø 100	10	3,00
PT ø 100	11	3,00
PT ø 100	12	3,00
MODEL PROMIJERA ø 150	m	kW
PT ø 150	2	0,75
PT ø 150	3	0,75
PT ø 150	4	0,75
PT ø 150	5	1,10
PT ø 150	6	1,50
PT ø 150	7	2,20
PT ø 150	8	2,20
PT ø 150	9	2,20
PT ø 150	10	3,00
PT ø 150	11	3,00
PT ø 150	12	3,00