



DN	DE	K	IZLAZI	
			n°	Ø
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18 -
65	185	145	4	18 -
80	200	160	8	18 -
100	220	180	8	18



Opšti podaci:

Ove pumpe su idealne za ispumpavanje čiste vode i drugih hemijskih i neagresivnih tečnosti. Mogu biti instalirane u bilo kojoj poziciji, pod uslovom da su izlazi okrenuti prema gore. Zahvaljujući specijalnom dizajnu moguće je izvlačenje motora i rotirajući dijelova sa zadnje strane, i rastavljanja bez pomijeranja tijela pumpe i cijevi povezani sa pumpom. Mogu se jednostavno koristiti u širokom obimu civilnih, poljoprivrednih, industrijskih i fabričkih aplikacija poput snabdijevanja vodom i navodnjavanja.

Radni uslovi:

- Max. Radni pritisak 10 bar
- Temperatura vode do 90°
- Vanjska temperatura do 40°
- Max. Dubina usisavanja do 7 metara

Tehničke karakteristike:

MODEL	CSM 32-160B	CSM 32-200C	CSM 40-160A	CSM 40-160B	CSM 50-160C
KAPACITET	m ³ /h=30 l/m=500	m ³ /h=36 l/m=600	m ³ /h=48 l/m=800	m ³ /h=42 l/m=700	m ³ /h=72 l/m=1200
VISINSKI STUB	H (m)=28,8	H (m)=40,7	H (m)=36,2	H (m)=32,7	H (m)=29,5
SNAGA	kW =2,2	kW =4	kW =4	kW =3	kW =4
NAPON	230V-50 Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz