

TIFONI ZA NAVODNJAVANJE OCMIS MODELI R

OCMIS
Opšti podaci:

Tifoni za navodnjavanje OCMIS su mobilne mašine za navodnjavanje koje karakteriše snažna konstrukcija na kojoj se nalazi bubanj sa namotanim crijevom. Izrađeno je od polietilena i može da izdrži visok pritisak, istezanje, habanje i omogućuje kvalitetan i dugoročan radni vijek. Na kraju crijeva se nalaze kolica sa odgovarajućim topom ili sa kišnom rampom. Njegove prednosti su mobilnost, koja se ogleda u jednostavnom premiještanju sa parcele na parcelu, kao i rotiranje vitla za 360°.

Tehničke karakteristike:

MODEL		R1 / 1													
Ø	mm	63	63	63	70	70	75	75	82						
L	m	250	280	300	220	270	220	250	180						
MODEL		R2													
Ø	mm	70	75	75	82	82	90	90	90						
L	m	350	300	330	270	300	220	250	180						
MODEL		R2 / 1								R2 / 2					
Ø	mm	75	75	82	82	90	90	90	100	100	110				
L	m	350	400	350	400	280	300	350	275	300	200				
MODEL		R3								R3 / 1					
Ø	mm	82	90	90	100	100	100	110	90	90	110	110			
L	m	500	370	400	300	330	350	250	450	480	300	320			
MODEL		R4						R4 / 1							
Ø	mm	90	100	110	110	110	125	100	100	110	110	110	120	125	125
L	m	500	400	300	330	350	250	450	500	400	420	450	380	300	350
MODEL		R4 / 2													
Ø	mm	100	100	110	110	110	120	125	125	125	135	135	140	140	140
L	m	550	600	500	530	550	440	380	400	420	350	370	300	350	350

Ø = prečnik crijeva

L = dužina crijeva