

TIFONI ZA NAVODNJAVANJE OCMIS MODELI VR

OCMIS

Opšti podaci:

Tifoni za navodnjavanje OCMIS su mobilne mašine za navodnjavanje koje karakteriše snažna konstrukcija na kojoj se nalazi bubanj sa namotanim crijevom. Izrađeno je od polietilena i može da izdrži visok pritisak, istezanje, habanje i omogućuje kvalitetan i dugoročan radni vijek. Na kraju crijeva se nalaze kolica sa odgovarajućim topom ili sa kišnom rampom. Njegove prednosti su mobilnost, koja se ogleda u jednostavnom premiještanju sa parcele na parcelu, kao i rotiranje vitla za 360°.

Tehničke karakteristike:

MODEL	VR3												
Ø	mm	75	82	82	90	90	100	100	110				
L	m	450	450	500	350	380	300	340	240				
MODEL	VR4												
Ø	mm	82	90	90	90	90	100	100	100	110	110	110	120
L	m	500	380	400	470	500	340	360	390	300	330	350	270
MODEL	VR5												
Ø	mm	100	100	110	110	110	120	125	125	125	135	140	
L	m	450	500	400	450	470	400	320	350	380	300	290	
MODEL	VR6												
Ø	mm	100	110	110	110	120	125	125	135	140			
L	m	600	500	550	570	460	400	440	380	350			
MODEL	VR7												
Ø	mm	100	110	110	120	125	125	135	140				
L	m	650	550	600	540	450	500	400	380				
MODEL	VR8 A												
Ø	mm	110	110	110	110	120	120	125	125	125	135	140	
L	m	650	670	700	730	600	640	550	600	620	500	400	
MODEL	VR8 / 1A												
Ø	mm	110	110	110	120	120	125	135	140	140	140		
L	m	750	810	850	650	670	650	520	450	470	500		

Ø = prečnik crijeva

L = dužina crijeva