




TROFAZNE PUMPE SPERONI


DN	DE	K	IZLAZI	
			n°	Ø
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18 -
65	185	145	4	18 -
80	200	160	8	18 -
100	220	180	8	18

Opšti podaci:

Ove pumpe su idealne za ispumpavanje čiste vode i drugih hemijskih i neagresivnih tečnosti. Mogu biti instalirane u bilo kojoj poziciji, pod uslovom da su izlazi okrenuti prema gore. Zahvaljujući specijalnom dizajnu moguće je izvlačenje motora i rotirajući dijelova sa zadnje strane, i rastavljanja bez pomijeranja tijela pumpe i cijevi povezani sa pumpom. Mogu se jednostavno koristiti u širokom obimu civilnih, poljoprivrednih, industrijskih i fabričkih aplikacija poput snabdijevanja vodom i navodnjavanja.

Radni uslovi:

- Max. Radni pritisak 10 bar
- Temperatura vode do 90°
- Vanjska temperatura do 40°
- Max. Dubina usisavanja do 7 metara

Tehničke karakteristike:

MODEL	CS 40-160 A	CS 40-200 A	CS 40-250 A	CS 40-250 B	CS 50-250 B	CS 50-250 C	CS 50-160 D
KAPACITET	m3/h=48 l/m=800	m3/h=54 l/m=900	m3/h=54 l/m=900	m3/h=54 l/m=900	m3/h=78 l/m=1300	m3/h=78 l/m=1300	m3/h=72 l/m=1200
VISINSKI STUB	H (m)=36,2	H (m)=56	H (m)=91,5	H (m)=74	H(m)=80,8	H(m)=71,3	H(m)=25
SNAGA	kW=4	kW=7,5	kW=15	kW=11	kW=18,5	kW=15	kW=3
NAPON	230/400V - 50 Hz	230/400V - 50 Hz	400/690V - 50 Hz	400/690V - 50 Hz	400/690V - 50 Hz	400/690V - 50 Hz	230/400V -50 Hz