

IMT PLUGOVI 755,756 I 757**Opšti podaci:**

Plugovi su namijenjeni za osnovnu obradu zemljišta (duboko i sjetveno oranje) na individualnim gazdinstvima. Pogodni su za korištenje na svim tipovima zemljišta. Primjenjuju se kako u ravničarskim tako i u brdsko-planinskim predjelima. Dobro prevrću zemlju i zaoravaju biljne ostatke i stajnjak. Uspješno rade i na nagnutim parcelama, a koriste se i za ljuštenje strnjišta poslije žetve žitarica.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE IMT PLUGOVA

TEHNIČKI PODATCI		IMT 755.20 (NK/VK)	IMT 756.20 (NK/VK)	IMT 755.30	IMT 756.30
BROJ PLUŽNIH TIJELA	KOM	2	2	3	3
RADNI ZAHVAT PLUŽNOG TIJELA	CM	25	30	25	30
RADNI ZAHVAT PLUGA	CM	50	60	75	90
RADNA DUBINA	CM	23	25	23	25
KLIRENS	CM	56/63	56/63	63	63
RASTOJANJE PLUŽNIH GLAVA	CM	67	80	67	80
MASA	KG	231/235	245/251	360	375
POTREBNA SNAGA	KW	26	26	44	44
DUŽINA	CM	187	220	251	315
ŠIRINA	CM	130	130	130	135
VISINA	CM	133	145	133	145
RADNA BRZINA	KM/H	6	6	6	6
		NK-NISKI KLIRENS		VK-VISOKI KLIRENS	

TEHNIČKI PODATCI		IMT 757.20	IMT 757.30	IMT 610.10	IMT 758.20	IMT 758.30
BROJ PLUŽNIH TIJELA	KOM.	2	3	1	2	3
RADNI ZAHVAT PLUŽNOG TIJELA	CM	35	35	40	40	40
RADNI ZAHVAT PLUGA	CM	70	105	40	80	120
RADNA DUBINA	CM	30	30	35	35	35
KLIRENS	CM	72	72	63	72	72
RASTOJANJE PLUŽNIH GLAVA	CM	94	94	-	108	108
MASA	KG	290	440	145	324	450
POTREBNA SNAGA	KW	44	60	26	44-60	65-70
DUŽINA	CM	220	315	131	240	332
ŠIRINA	CM	138	138	124	145	157
VISINA	CM	150	150	140	150	150
RADNA BRZINA	KM/H	6	6	6	6	6
		NK-NISKI KLIRENS		VK-VISOKI KLIRENS		