

TRAKTORSKA FREZA ROTAS FMP AGROMEHANIKA BOLJEVAC



Opšti podaci:

Rotacione freze „ROTAS” spadaju u grupu teških freza i namijenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta za sve vidove poljoprivredne proizvodnje. Zahvaljujući četvorostepenom reduktoru i snažnoj i masivnoj konstrukciji, ove freze se mogu koristiti i u najtežim radnim uslovima i na svim tipovima zemljišta.

Prednosti:

- Snažna i masivna konstrukcija
- Reduktor sa 4 stepena prenosa (4 brzine okretanja rotora)
- Mogućnost izbora više tipova rotora, sa opcijom 4 ili 6 mmotičica po rozetni

Tehničke karakteristike:

MODEL	FPM 612.836	FPM 612.837	FPM 612.838	FPM 612.839	FPM 612.840
RADNI ZAHVAT (m)	1,4	1,6	1,8	2,1	2,6
UKUPNA ŠIRINA (m)	1,7	1,9	2,1	2,4	2,9
MIN. SNAGA TRAKTORA kW/ks	30 / 40	33 / 45	37 / 50	44 / 60	55 / 75
PRIKLJUČIVANJE	U TRI TAČKE				
KATEGORIJA TRAKTORA	I , II		II		
BROJ OBRTAJA KARDANA o/min	540				
BROJ OBRTAJA ROTORA o/min	I-198 / II-224 / III-279 / IV-316				
PODDEŠAVANJE BROJA OBRTAJA ROTORA	4-STEPENI REDUKTOR				
PREČNIK ROTORA (mm)	88,9 (debelozidna cijev 6,3 mm)				88,9 (debelozidna cijev 8 mm)
PREČNIK ROTORA SA MOTIČICAMA (mm)	460				
BOČNI PRENOS	ZUPČANICI				
BROJ MOTIČICA PO ROZETNI / UKUPNO - STANDARD	4 / 24	4 / 28	4 / 32	4 / 40	4 / 48
BROJ MOTIČICA PO ROZETNI / UKUPNO - OPCIJA	6 / 36	6 / 42	6 / 48	6 / 60	6 / 72
MAX. RADNA DUBINA (cm)	20				
PODEŠAVANJE DUBINE	BOČNI KLIZAČI				
RADNI ZAHVAT U ODNOSU NA OSU TRAKTORA (cm)	L46,5/D93,5	L65/D95	L85/D95	L108/D102	L114/D146
TEŽINA (kg)	315	345	375	405	455