

VOGEL NOOT NOŠENI PLUG OBRTAČ LM



Opšti podaci:

Lagan ali ipak robusno gradjen plug serije LM, idealan je uređaj za univerzalnu upotrebu na manjim površinama. Plug ©plus LM majstorski obavlja oranje bilo da se radi o pašnjaku ili kukuruznoj silaži, ali i kod klasičnog gajenja žitarice ili kukuruza u zrnu.



Karakteristike:

- 2- ili 3- brazde
- Za traktore do 60 KW/80 KS obrtna osovina 75 mm prečnika sa minimalnim održavanjem igličnog ležaja
- Visoko otporni ram dimenzije 120x80x7,1 mm
- Standardno podešavanje radnog zahvata (4 stepena)
- Zaštita od kamenja sa sigurnosnim vijkom, po izboru i poluautomatska sa spiralnim oprugama ili automatska NONSTOP zaštita od kamenja sa gibnjom ili hidrauličkom
- 3 moguća izbora razmaka između plužnih tijela
- Po izboru 2 visine rama
- Serija dvostruki automatski obrtni cilindri (pogon moguć sa jednostavnim upravljačkim ventilom i obrnutim redoslijedom)

Tehničke karakteristike:

MODEL	RAZMAK PLUŽNIH TIJELA cm	ŠIRINA RADNOG ZAHVATA	VISINA DO RAMA cm	RASTOJANJE IZMEĐU TOČKOVA mm	SNAGA KW/KS	TEŽINA KG PO BRAZDAMA	
						2-	3-
LM 850	85	28/32/36/40	67/72/78	900 do 1450	59 (80)	480	625
LM 850 ST	85	28/32/36/40	67/72/78	1100 do 1650	59 (80)	590	790
LM 950	95	28/32/36/40	67/72/78	900 do 1450	59 (80)	485	630
LM 950 ST	95	28/32/36/40	67/72/78	1100 do 1650	59 (80)	595	-
LM 1020	102	28/32/36/40	67/72/78	900 do 1450	59 (80)	490	635
LM 1020	102	28/32/36/40	67/72/78	1100 do 1650	59 (80)	600	-



Preduzeće za proizvodnju promet i usluge AGROCOOP d.o.o.

Kobatovci - 78255 Aleksandrovac, tel./fax 051/580-071, 580-800, tel. 051/580-026, 582-041
e-mail: info@agrocoop.ba, www.agrocoop.ba

