

VOGEL NOOT NOŠENI PLUG OBRTAČ XM



Opšti podaci:

Sa obrtnim mehanizmom i ramom plug ©plus XM je dimenzioniran za rad u opštim uslovima i odgovaraju traktorima do 103 kW / 140 KS. Sa visinom rama do 82 cm i razmakom između plužnih tela do 105 cm, snalazi se dobro i sa velikom količinom žetvenih ostataka.

VOGEL NOOT
SOIL SOLUTIONS

Karakteristike:

- 3-4 ili 5 brazdi (u zavisnosti od tipa)
- Za traktore do 103 KW / 140 KS
- Obrtna osovina sa prečnikom od 90 mm (100 mm kod 5-brazde) sa podešavanjem konusnog ležaja
- Visoko otporan ram dimenzije 150x100x8 mm, po izboru (u zavisnosti od tipa) i sa proširivim sistemom rama (npr. 3+1)
- Standardno podešavanje radnog zahvata (4 stepena), po izboru moguće i hidraulično podešavanje
- Zaštita od kamenja sa sigurnosnim vijkom, po izboru moguća polu automatska zaštita sa spiralnom oprugom ili automatska NONSTOP zaštita od kamenja sa gibnjom ili sa hidraulikom
- 3 moguća izbora razmaka između plužnih tijela
- Po izboru 3 visine rama (u zavisnosti od tipa)
- Serija dvostruki automatski obrtni cilindri (pogon moguć sa jednostavnim upravljačkim ventilom i obrnutim redosledom), po želji i sa automatskim postavljanjem rama (memorijski cilindar)

