

VOGEL NOOT NOŠENI PLUG OBRTAČ XS



VOGEL NOOT
SOIL SOLUTIONS

Opšti podaci:

Vrlo robusna konstrukcija obrtnog mehanizma, rama i nosača čine plug ©plus XS-Pro vrlo moćnim pri radu u velikim gazdinstvima. Rastojanje između plužnih tela iznosi do 115 cm kao i visina rama do 90 cm. Plug ©plus XS-Pro je kod rada sa velikim količinama žetvenih ostataka nenadmašiv.

Karakteristike:

- 2-,3-,4-,5- ili 6 brazdi (u zavisnosti od tipa)
- Za traktore do 206 KW / 280 KS
- Obrtna osovina sa prečnikom od 120 mm sa podesivim koničnim ležajem
- Visoko otporan ram dimenzije 200x150x10 mm, po izboru (u zavisnosti od tipa) i sa proširivim sistemom rama (npr. 5+1)
- Standardno podešavanje radnog zahvata (4 stepena), po izboru hidraulički podesiv
- Zaštita od kamenja sa sigurnosnim vijkom ili sa automatskom hidrauličnom NONSTOP zaštitom
- 4 moguća izbora razmaka između plužnih tijela (u zavisnosti od tipa)
- Po izboru 3 visine rama (u zavisnosti od tipa)
- Serija dvostruki automatski obrtni cilindri (pogon moguć sa jednostavnim upravljačkim ventilom i obrnutim redoslijedom, po želji i sa automatskim postavljanjem rama (memorijski cilindar)

Tehničke karakteristike:

| MODEL | RAZMAK PLUŽNIH TIJELA cm | ŠIRINA RADNOG ZAHVATA | VISINA DO RAMA cm | RASTOJANJE IZMEĐU TOČKOVA mm | SNAGA KW/KS | TEŽINA KG PO BRAZDAMA | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|------|------|------|
| | | | | | | 3- | 4- | 5- | 6- |
| XS 850 | 85 | 32/36/40/44 | 76/82 | 1050 do 1850 | 191 (260) | - | 1295 | 1510 | 1725 |
| XS 850 ST | 85 | 32/36/40/44 | 72/78/82 | 1250 do 2050 | 191 (260) | - | 1550 | 1825 | 2100 |
| XS 950 | 95 | 36/40/44/48 | 76/82/90 | 1050 do 1850 | 191 (260) | - | 1310 | 1530 | 1745 |
| XS 950 ST | 95 | 36/40/44/48 | 72/78/82 | 1250 do 2050 | 191 (260) | - | 1565 | 1845 | 2115 |
| XS 1050 | 105 | 36/40/44/48 | 76/82/90 | 1050 do 1850 | 191 (260) | - | 1325 | 1550 | 1765 |
| XS 1050 ST | 105 | 36/40/44/48 | 72/78/82 | 1250 do 2050 | 191 (260) | - | 1580 | 1865 | 2130 |
| XS 1150 | 115 | 36/40/44/48 | 76/82/90 | 1050 do 1850 | 191 (260) | 1115 | 1340 | 1570 | - |
| XS 1150 ST | 115 | 36/40/44/48 | 72/78/82 | 1250 do 2050 | 191 (260) | 1310 | 1595 | 1880 | - |
| XS 850 VARIO | 85 | 32 do 55 | 76/82 | 1050 do 1850 | 191 (260) | - | 1370 | 1635 | 1855 |
| XS 850 ST VARIO | 85 | 32 do 55 | 72/78/82 | 1250 do 2050 | 191 (260) | - | 1625 | 1965 | 2305 |
| XS 950 VARIO | 95 | 32 do 55 | 76/82/90 | 1050 do 1850 | 191 (260) | - | 1380 | 1650 | 1905 |
| XS 950 ST VARIO 95 | 95 | 32 do 55 | 72/78/82 | 1250 do 2050 | 191 (260) | - | 1635 | 1980 | 2325 |
| XS 1050 VARIO | 105 | 32 do 55 | 76/82/90 | 1050 do 1850 | 191 (260) | - | 1390 | 1665 | 1925 |
| XS 1050 ST VARIO | 105 | 32 do 55 | 72/78/82 | 1250 do 2050 | 191 (260) | - | 1645 | 1995 | - |
| XS 1150 VARIO | 115 | 32 do 55 | 76/82/90 | 1050 do 1850 | 191 (260) | 1205 | 1400 | 1680 | - |
| XS 1150 ST VARIO | 115 | 32 do 55 | 72/78/82 | 1250 do 2050 | 191 (260) | 1305 | 1655 | 2010 | - |

NIJE MOGUĆE PRI SS-VARIJANTI (DISKOSNO CRTALO ISPRED SVAKOG PLUŽNOG TIJELA)