

ROTO DRLJAČA VOGEL NOOT TERAMAT L

VOGEL NOOT
SOIL SOLUTIONS

Opšti podaci:

Kratka i lagana konstrukcija, solidne prerade i perfektan rad karakteristike su VN Terramat L- rotacione drljače. Sa njom se izuzetno lagano upravlja i njena kompaktna konstrukcija omogućava vuču sa snagom do 120 KS. Terramat L rotodrljača može se primjenjivati u svim oblastima poljoprivrede. Zbog fino podesivih radnih širina od 1,00 do 4,00 m posebno je pogodna za rad u voćnjacima, vinogradima i povrtnjacima.

Karakteristike:

- Masivni stub u 3 tačke i za rad u kombinaciji sa sejalicom
- Središnji centralni pogon sa standardnim uređenim kardanskim vratilom
- Oblikovano korito za rad sa robusnim ležajevima rotora
- Stabilnost održava stabilna nazubljena siječiva sa zaštitnikom protiv okretanja
- Bočni odbojni limovi
- Presvučena nazubljena siječiva sa mikrolegiranim sitnozrnastim borovim čelikom daje izuzetnu dugotrajnost

Tehničke karakteristike:

KARAKTERISTIKE		L 100	L 120	L 150	L 165	L 185	L 200	L 225	L 250
RADNA ŠIRINA	cm	94	123	145	166	188	209	230	252
SPOLJNA ŠIRINA	cm	107	137	158	180	201	223	244	265
SNAGA	KW/KS	44/60	44/60	59/80	59/80	59/80	59/80	73/100	73/100
BROJ ROTORA		4	5	6	7	8	9	10	11
DIMENZIJE DRŽAČA RADNIH ORGANA	mm	300x12	300x12	300x12	300x12	300x12	300x12	300x12	300x12
POGONSKI OBRTAJ	o/min	540	540	540	540	540	540	540	540
BROJ OBRTAJA ROTORA	serija	305	305	305	305	305	305	305	305
	opcija	-	-	-	-	-	-	-	280/380 280/140
TEŽINE									
SA ŽIČANIM VALJKOM fi 400 mm	kg	350	385	420	480	510	560	660	720
SA NAZUBLJENIM VALJKOM fi 470 mm	kg	415	460	510	580	615	670	775	850

KARAKTERISTIKE		L 275	L 300	L 350	L 400
RADNA ŠIRINA	cm	273	292	338	402
SPOLJNA ŠIRINA	cm	287	299	350	416
SNAGA	KW/KS	73/100	88/120	88/120	88/120
BROJ ROTORA		12	13	16	18
DIMENZIJE DRŽAČA RADNIH ORGANA	mm	300X12	300X12	300X12	300X12
POGONSKI OBRTAJ	o/min	540	540	540	540
BROJ OBRTAJA ROTORA	serija	305	305	305	305
	opcija	280/380 280/140	280/380 280/140	280/380 280/140	280/380 280/140
TEŽINE					
SA ŽIČANIM VALJKOM fi 400 mm	kg	800	900	1080	1250
SA NAZUBLJENIM VALJKOM fi 470 mm	kg	935	1050	1245	1430
SA PAKER VALJKOM USITNJIVAČ fi 500 mm	kg	-	1140	-	1600


PAKER VALJAK fi 550 mm:

- ostavlja za sobom izbrazdane površine
- intenzivno, trakasto sabijanje zemljišta
- optimalno za kombinovanu sjetvu
- izbrazdano sabijanje zemljišta
- ostavlja za sobom optimalnu strukturu zemljišta
- rad bez zagušenja


GUMENI VALJAK KONIČNOG PRSTENA fi 580 mm

- ostavlja za sobom izbrazdane površine
- intenzivno, trakasto sabijanje zemljišta
- optimalno za kombinovanu sjetvu


NAZUBLJENI PAKER VALJAK fi 470, 500 ODNOSNO 550 mm:

- odlične ukupne osobine
- posebno neljepljiv zbog strugača
- neosjetljiv na kamenita tla
- dobra obrada zemljišta


PAKER VALJAK ZA MRVLJENJE fi 500 mm:

- 500 mm presijek
- odlično mrvljenje na teškom zemljištu
- dublje sabijanje zemljišta
- odlična obrada zemljišta