

ROLO PRESE METAL FACH Z562 I Z562 SA ROTOROM I NOŽEVIMA



Opšti podaci:

Fabrika METAL-FACH je u slučaju prese Z562 kao prva u zemlji primjenila inovativan način u proizvodnji rolo presa, kojih pouzdanost i visok stepen pritiskanja osiguravaju komore sa valjcima. Zahvaljujući tom riješenju dobijamo izuzetno kvalitetnu silažu (optimalni uslovi za siliranje). Upotrebom dodatnog sakupljača širine od 180 cm povećava se kapacitet skupljanja materijala a dodatna ugradnja uređaja za vezanje mrežom povećava kapacitet skupljanja do 30 %. Presa, kao prva u zemlji, je isto tako opremljena aplikatorom za siliranje krme tokom skupljanja.

Tehničke karakteristike:

MODEL	m.j	Z 562	Z 562 SA ROTOROM	Z 562 SA ROTOROM I NOŽEVIMA
DUŽINA	mm	3730	3800	3800
ŠIRINA	mm	2470	2470	2470
VISINA	mm	2050	2050	2050
TEŽINA	kg	2200	2300	2400
POTREBNA SNAGA	kw	OKO 25	OKO 45	OKO 60
PRODUKTIVNOST	kom./h	MAX. 20	MAX. 40	MAX. 40
DIMENZIJE BALE	mm	1200x1200	1200x1200	1200x1200
VRSTA KOMORA ZA BALIRANJE	-	VALJAK - FIKSNA	VALJAK - FIKSNA	FIKSNA – VALJAK
SISTEM VEZANJA	-	STAND.-ŠPAGA OPCIJA-MREŽA	STAND.-ŠPAGA OPCIJA-MREŽA	STAND.-ŠPAGA OPCIJA-MREŽA
POGONSKI SISTEM KOMORE	-	PICK-UP I VILASTI DODAVAČ	PICK-UP I ROTORSKI DODAVAČ	PICK-UP I ROTORSKI DODAVAČ
ŠIRINA PICK-UP UREĐAJA	mm	1800	1800	1800
BROJ NOŽEVA SJEČKE	kom.	-	-	13
TEORETSKA DUŽINA REZA	mm	-	-	MIN. 85
TOČKOVI	-	400/60-15.5 14PR	400/60-15.5 14PR	400/60-15.5 14PR
RADNA BRZINA	km/h	DO 10	DO 10	DO 10
TRANSPORTNA BRZINA	km/h	DO 20	DO 20	DO 20
HIDR. PRIKLJUČAK ZA TRAKTOR	-	1 PAR PRIKLJUČAKA	1 PAR PRIKLJUČAKA	2 PARA PRIKLJUČAKA
PODMAZIVANJE-	-	CENTRALNO	CENTRALNO	CENTRALNO