

ŠUMSKA VITLA KRPAN MODELI EH



MODEL 9,5 EH



Opšti podaci:

Šumska vitla KRPAN namijenjena su prvenstveno za rad u šumi. Napravljeno je od zavarenog kućišta, glavne grede, lančanika sa sklopkom, bubnja sa čeličnim užetom, kočnice i škripca za preusmjeravanje. Pomoću čeličnog užeta dovlačimo trupce do mjesta za prikupljanje i poveznim ih lancima zatežemo na utore na kućištu vitla, zatim je moguć transport trupaca do mjesta gdje je moguć pristup ostalim transportnim sredstvima.

Tehničke karakteristike:

CLASSIC	KRPAN 4,5 EH	KRPAN 5,5 EH	KRPAN 7,5 EH	KRPAN 9,5 EH
VUČNA SILA	45 Kn (4,5 t)	55 Kn (5,5 t)	75 Kn (7,5 t)	95 Kn (9,5 t)
SILA KOČENJA	56 kn	69 kN	94 kN	119 kN
SREDNJA BRZINA ŽIČANOG UŽETA	0,6 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s
STANDARDNA DUŽINA ŽIČANOG UŽETA	70 m / 9 mm 170 m / 8 mm	70 m / 10 mm 130 m / 9 mm	100 m / 12 mm	100 m / 13 mm
MAKSIMANA DUŽINA ŽIČANOG UŽETA	130 m / 9 mm	105 m / 10 mm	120 m / 11 mm 100 m / 12 mm	140 m / 12 mm 110 m / 13 mm
PREPORUČLJIVA SNAGA TRAKTORA	26-40 kW 35-50 ks	33-48 kW 56-65 ks	51-73 kW 70-100 ks	66-107 kW 90-145 ks
ŠIRINA	1415 mm	1515 mm*	1820 mm	2020 mm**/**
DUBINA	490 mm	490 mm	660 mm	710 mm
VISINA SA ZAŠTITNOM MREŽOM	2100 mm	2300 mm	2350 mm	2350 mm
VISINA BEZ ZAŠTITNE MREŽE	1480 mm	1580 mm	1880 mm	1880 mm
MASA BEZ ŽIČANOG UŽETA	383 kg	406 kg	780 kg	834 kg
KATEGORIJA PRIKLJUČENJA	I.,II.	I.,II.	II.,III.	II.,III.
DONJA KOLOTURA	SERIJSKI	SERIJSKI	SERIJSKI	SERIJSKI
PRIKLOP	SERIJSKI	SERIJSKI	SERIJSKI	SERIJSKI
HIDRAULIČNI ŠKRIPAC	OPCIJA	OPCIJA	SERIJSKI	SERIJSKI
NAST.BRZINE ODMOTAVANJA ŽIČANOG UŽETA	OPCIJA	OPCIJA	SERIJSKI	SERIJSKI
DALJINSKO UPRAVLJANJE	OPCIJA	OPCIJA	OPCIJA	OPCIJA
GIBLJIVA DASKA ZA RAVNANJE	NIJE MOGUĆE	NIJE MOGUĆE	SERIJSKI	SERIJSKI

*MOGUĆNOST PROŠIRENJA ZA 200 mm

**MOGUĆNOST PROŠIRENJA ZA 400 mm