

CISTERNE ZA OSOKU MAJEVICA

Opšti podaci:

Savremeno stočarstvo zahtjeva opremljenost farmi i ovom vrstom mašina, koje štede vrijeme i napor, a rad je čist i higijeničan. Cisterna je namjenjena pražnjenju osočnih jama, kao i svih ostalih septičkih jama u proizvodnim objektima i domaćinstvima. Može se upotrebljavati za prevoz vode i zalivanje. Kompaktna konstrukcija garantuje dug vijek trajanja i jednostavno rukovanje. Cisterna je opremljena vakum pumpom, mehaničkom kočnicom i signalnim uređajima koji joj omogućuju kretanje u javnom saobraćaju. Sigurnosni ventil za vakum sprečava deformaciju bureta cisterne koje je dugo vremena u eksploataciji. Cisterna od 6000 litara ima i pneumatske kočnice.

Tehničke karakteristike:

TIP CISTERNE		M-437.30 M 2,4 m ³	M-436.30 M 3,2 m ³	M-486.30 M 6 m ³	M-487.30 M 10 m ³
ZAPREMINA	l	2 400	3 200	6 000	10 000
ŠIRINA	m	1,80	1,80	2,18	2,44
DUŽINA	m	4,33	5,00	6,35	7,85
VISINA	m	1,84	1,84	2,63	2,75
GUME		10x15"	10x15"	16.0/70x20"	16.0/70x20"
RADNI PRITISAK	bar	1,0	1,0	1,0	1,5
VAKUM	%	80	80	80	80
UČINAK PUMPE	l/min	3 600	3 600	5 700	8 100
POTREBNA VUČA	kW	16	22	50	120
TEŽINA PRAZNE CISTERNE	kg	780	840	1740	2680