

DVOOSOVINSKE PRIKOLICE METAL FACH



METAL-FACH®



Opšti podaci:

Dvoosovinske traktorske prikolice odlikuju se pouzdanošću i visokom kvalitetom koja zadovoljava korisnike tokom godina eksploatacije. Prikolice T730/1, T730/2 i T730/3 odlikuje nizak nivo u odnosu na tlo, što značajno olakšava utovar. Stranice ovih modela napravljene su od najkvalitetnijih FUHRMANN profila.

Tehničke karakteristike:

TIP	MJ. JED.	T730/1	T730/2	T730/3
KAPACITET	kg	8000	10000	12000
MASA	kg	3500	3540	3600
UNUTR. DUŽINA UTOVARNE PLATFORME	mm	4510	4510	4510
UNUTR. ŠIRINA UTOVARNE PLATFORME	mm	2410	2410	2410
VISINA STRANICA UTOVARNE PLATFORME	mm	500+500	600+500	600+800
UDALJENOST UTOVARNE POVRŠINE OD PODLOGE	mm	1085	1085	1085
UTOVARNA ZAPREMINA / S NASTAVKOM	m ³	5,4/10,8	6,5/11,9	6,5/15,2
DIMENZIJE				
DUŽINA	mm	6495	6480	6480
ŠIRINA	mm	2550	2550	2550
VISINA S NASTAVKOM	mm	1585 (2085)	1685 (2185)	1685 (2485)
GUME	-	385/65R22,5 ILI 14,5/80-18	385/65R22,5 ILI 14,5/80-18	385/65R22,5
STANDARDNA OPREMA				
VRSTA OKVIRA ŠASIJE	-	UZDUŽNA OD ZATVORENIH PROFILA	UZDUŽNA OD ZATVORENIH PROFILA	UZDUŽNA OD ZATVORENIH PROFILA
VRSTA RUDA	-	DONJE ILI GORNJE S REGULIRANOM VISINOM	DONJE ILI GORNJE S REGULIRANOM VISINOM	DONJE ILI GORNJE S REGULIRANOM VISINOM
SPONA RUDA	Ø	40	40	40
MAKSIMALNA BRZINA	km/h	40	40	40
ISTOVAR	-	TROSTRANI	TROSTRANI	TROSTRANI
KOČNICE	-	PNEUMATSKE S 2 CRIJEVA / OPCIJA: HIDR. KOČNICA	PNEUMATSKE S 2 CRIJEVA / OPCIJA: HIDR. KOČNICA	PNEUMATSKE S 2 CRIJEVA / OPCIJA: HIDR. KOČNICA
OSVJETLJENJE	-	DA	DA	DA
RUČNA KOČNICA	-	DA	DA	DA
POTPORNI KLINOVI S DZEPOVIMA	-	DA	DA	DA