

DVOOSOVINSKE CISTERNE CREINA OD 6000 DO 16000 LITARA**Opšti podaci:**

Zahvaljujući prilagodljivom podvozju i mirnom radu dvoosovinske cisterne zapremnine od 6.000 do 18.000 litara i troosovinske cisterne zapremnine od 18.000 do 25.000 litara prikladne su za prijevoz na veće udaljenosti.

Zahvaljujući snažnoj konstrukciji s integrisanom uzdužnom šasijom, cisterne su primjerene za montažu dodatnih sistema za ekološko polijevanje (nakladno gnojenje, deponator) na zadnjem dijelu.

Prednosti:

- Dvoosovinsko ili Bogie podvozije sa prilagodljivošću na neravnom terenu
- Malo osovinsko opterećenje (manja oštećenja tla)
- Automatski ili prisilno upravljanje zadnje osovine (dodatna opcija)
- Vakuumske pumpe sa zračnim ili vodenim hlađenjem (dodatna opcija)
- U spremnik je integrisana nosiva šasija (manja ukupna težina cisterne)
- Kvalitetna zaštita spremnika vrućim pocinčavanjem cijelog spremnika
- Sva se oprema može prilagoditi željama korisnika

Tehničke karakteristike:

	CVC 6000 TANDEM	CVC 8000 TANDEM	CVC 10000 TANDEM	CVC 12000 / 16000 TANDEM
SPREMNIK	6000 l. POCINČAN	8000 l. POCINČAN	10000 l. POCINČAN	12000 / 16000 l. POCINČAN
PODVOZIJE	TANDEM, SA OPRUGOM, ZADNJA OSOVINA AUTOM. UPRAVLJANA + HIDR. BLOKADA UPRAVLJANJA	TANDEM, SA OPRUGOM, ZADNJA OSOVINA AUTOM. UPRAVLJANA + HIDR. BLOKADA UPRAVLJANJA	TANDEM, SA OPRUGOM, ZADNJA OSOVINA AUTOM. UPRAVLJANA + HIDR. BLOKADA UPRAVLJANJA	TANDEM, SA OPRUGOM, ZADNJA OSOVINA AUTOM. UPRAVLJANA + HIDR. BLOKADA UPRAVLJANJA
OSOVINA	2x80x1850-8	2x80x1850-8	2x90x1950-10	2x90x1950-10 2x100x1950-10
GUME	16 / 70-20 16PR	16 / 70-20 16PR	550 / 60-22,5 16PR	550 / 60-22,5 16PR
BLATOBRA NI	ČELIČNI	ČELIČNI	ČELIČNI	ČELIČNI
KOČNICE	HIDR. KOČNICE + MEHANIČKE PARKIRNE KOČNICE	HIDR. KOČNICE + MEHANIČKE PARKIRNE KOČNICE	HIDRAULIČNE KOČNICE	HIDRAULIČNE KOČNICE
INDIKATOR NIVO A	POKAZIVAČ 2“- 1 NAPRIJED 1 NAZAD	POKAZIVAČ 2“- 1 NAPRIJED 1 NAZAD	POKAZIVAČ 2“- 1 NAPRIJED 1 NAZAD	POKAZIVAČ 2“- 1 NAPRIJED 1 NAZAD
SIGURNOSNI VENTIL	SIGURNOSNI VAKUUMSKI VENTIL, SIGURN. VENTIL R11/4“ 0,8 BARA, ČISTAČ, MANOMETAR	SIGURNOSNI VAKUUMSKI VENTIL, SIGURN. VENTIL R11/4“ 0,8 BARA, ČISTAČ, MANOMETAR	SIGURNOSNI VAKUUMSKI VENTIL, SIGURN. VENTIL R11/4“ 0,8 BARA, ČISTAČ, MANOMETAR	SIGURNOSNI VAKUUMSKI VENTIL, SIGURN. VENTIL R11/4“ 0,8 BARA, ČISTAČ, MANOMETAR
PRELIV. SIGURNOSNI VENTIL	POKLOPAC USISNOG VENTILA 76	POKLOPAC USISNOG VENTILA 76	POKLOPAC USISNOG VENTILA 76	POKLOPAC USISNOG VENTILA 76
ZASUN	ZADNJI 6“ RUČNI + HIDR. ZASUN 6“ S JEDNOSMIJERNIM CILINDROM ZA ISPUŠTANJE, PRETPRIPREMA ZA MONTAŽU DODATNOG ZADNJEG ZASUNA	ZADNJI 6“ RUČNI + HIDR. ZASUN 6“ S JEDNOSMIJERNIM CILINDROM ZA ISPUŠTANJE, PRETPRIPREMA ZA MONTAŽU DODATNOG ZADNJEG ZASUNA	ZADNJI 6“ RUČNI + HIDR. ZASUN 6“ SA JEDNOSMIJERNIM CILINDROM ZA ISPUŠTANJE	ZADNJI 6“ RUČNI + HIDR. ZASUN 6“ SA JEDNOSMIJERNIM CILINDROM ZA ISPUŠTANJE
BRZO PRIKLJUČIVANJE	6“, NA RUČNOM ZADNJEM ZASUNU	6“, NA RUČNOM ZADNJEM ZASUNU	6“ ZA USISNU CIJEV	6“ ZA USISNU CIJEV
USISNA CIJEV	6“-PLASTIČNE CIJEVI OD 2 m + ČELIČNE POCINČANE CIJEVI OD 2 m I USISNA KORPA	6“-PLASTIČNE CIJEVI OD 2 m + ČELIČNE POCINČANE CIJEVI OD 2 m I USISNA KORPA	6“-PLASTIČNE CIJEVI OD 2 m + ČELIČNE POCINČANE CIJEVI OD 2 m	6“-PLASTIČNE CIJEVI OD 2 m + ČELIČNE POCINČANE CIJEVI OD 2 m
RASPRŠIVAČ	S ODBOJNOM PLOČOM, POCINČAN, 6“	S ODBOJNOM PLOČOM, POCINČAN, 6“	S ODBOJNOM PLOČOM, POCINČAN, 6“	S ODBOJNOM PLOČOM, POCINČAN 6“
POTPORNA NOGA	MEHANIČKA	MEHANIČKA	MEHANIČKA	MEHANIČKA
NOSAČI	ZA ODLAGANJE HIDR. CIJEVI I ELEKTRO KABLA	ZA ODLAGANJE HIDR. CIJEVI I ELEKTRO KABLA	ZA ODLAGANJE HIDR. CIJEVI I ELEKTRO KABLA	ZA ODLAGANJE HIDR. CIJEVI I ELEKTRO KABLA
PRIKLJUČAK	DONJI OKRETN I, POCINČANA POLUGA ZA VUČU	DONJI OKRETN I, POCINČANA POLUGA ZA VUČU	DONJI OKRETN I	DONJI OKRETN I
RASVJETNA OPREMA	VEĆA SVJETLA S TROKUT ODBOJNIM STAKLIMA I ODBOJNIK	VEĆA SVJETLA S TROKUT ODBOJNIM STAKLIMA I ODBOJNIK	SVJETLA S POKAZIVAČIMA SMIJERA I TROKUT ODBOJNA STAKLA	SVJETLA S POKAZIVAČIMA SMIJERA I TROKUT ODBOJNA STAKLA
PUMPA	MEC 8000	MEC 8000	STAR 60	STAR 60