

JEDNOOSOVINSKE PRIKOLICE FARMTECH**EDK 800**

Parabolične lisnate opruge garantuju laku i mirnu vožnju bez odskakanja, takode kod niskih osovinskih opterećenja nema naginjana kod brzog polaska i kočenja.

Opšti podaci:

Jednoosovinske prikolice sa oznakom EDK namijenjene su za sve manje transportne radove. Odlikuju ih mala težina, robusna konstrukcija, visoka okretnost i primjena na svim terenima, zbog konstrukcije sa niskim centrom gravitacije. Posjeduje jednostavno centralno zatvaranje odnosno otvaranje stranica ručicom, koje pruža maksimalnu sigurnost i funkcionalnost kao i opruge za podizanje bočnih stranica za lakše otvaranje i zatvaranje. Zaokruženi okvir poda garantuje 100% zaptivanje sanduka i ujedno vrši samočišćenje poda kod zatvaranja.

Tehničke karakteristike:

EDK	500	650	800
NAJVEĆA UKUPNA MASA	5000 kg	6500 kg	8000 kg
SOPSTVENA MASA (ZAVISI OD OPREME)	1200 kg	1500 kg	6150 kg
NOSIVOST	3800 kg	5000 kg	6150 kg
DIMENZIJE DUŽINA-ŠIRINA-VISINA	4655x1930x1850 mm	5194x2160x2061 mm	5850x2330x2242 mm
DIMENTIJE SANDUKA UNUTRAŠNJA DxŠ	3000x1760 mm	3490x2000 mm	4150x2160 mm
VISINA STRANICA	400+400 mm	500+500 mm	500+500 mm
VISINA DO PODA SERIJSKI PNEUMATICI	1000 mm	1000 mm	1000 mm
ZAPREMINA	4,3 m ³	7 m ³	9 m ³
TRAG-RASPON TOČKOVA	1350 mm	1500 mm	1700 mm
OSOVINA KVADRAT	60 mm	70 mm	80 mm
MAX. OPTEREĆENJE NA PRIKOLOPU	1000 kg	1000 kg	1000 kg
MAX. BRZINA	25 km/h	25 km/h	25 km/h
GUME	11,5/80-15,3 12PR	11,5/80-15,3 14PR	12,5/80-18 16PR
KOČION SISTEM	JEDNOKRUŽNI VAZDUŠNI	JEDNOKRUŽNI VAZDUŠNI	JEDNOKRUŽNI VAZDUŠNI
ISPUST ZA RINFUZU	350x190 mm	390x230 mm	390x230 mm
BROJ STEPENA HIDR. CILINDRA-PREČNIK	4 (60/75/90/105 mm)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (60/75/90/105)
VISINA CILINDRA	1070 mm	1200 mm	1700 mm
UGAO KIPANJA BOČNO / NAZAD	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°
POTREBNA KOLIČINA ULJA	6,7 lit.	7,0 lit.	10,6 lit.
POTREBNA VUČNA SNAGA Kw / KS	➤ 23 kW / 31 KS	➤ 29 kW / 40 KS	➤ 35 kW / 48 KS
OPRUGE POD. STRANICA	OPCIJA	OPCIJA	OPCIJA
CENTR. ZATVARANJE STRANICA	OPCIJA	STANDARD	STANDARD
VUČNA KUKA ZADNJA	OPCIJA	OPCIJA	STANDARD

Dodatna oprema:

DODATNA OPREMA	500	650	800
PNEUMATICI	11,5/80-15,8 14 PR 13,0/55-16 12 PR 15,0/55-17 14PR 380/55-17	11,5/80-15,3 18PR, 13,0/65-18 16PR, 15,0/55-17 14PR 380/55-17 340/65 R18, 355/60 R18 19,0/45-17 14PR 435/50 R 19,5 / RE	15,0/55-17 18PR, 19,0/45-17 18PR 340/65 R18, 355/60 R18 435/50 R 19,5 RE 435/50 R19,5
LISNATE OPRUGE	PARABOLIČNE	PARABOLIČNE	PARABOLIČNE
POD OD HARDOX® LIMA	3 mm	4 mm	4 mm
VISINA STRANICA	400 / 500 / 500+500 mm	500 mm	500 / 600 / 600+600 mm
TREĆE POVIŠENE STRANICE	400 mm	500 mm	500 mm
LIJEVAK ZA ZRNO ISPUST SA IZLAZNOM CIJEVI	OPCIJA	OPCIJA	OPCIJA