

UNIVERZALNE POTISNE PRIKOLICE FORTIS FARMTECH


Tandem/tridem agregat sa četiri/šest parabolinih gibnjeva i vagom u sredini garantuju efikasan rad u ekstremnim uslovima i objezbeđuju stabilnost



Opcija: zadnji pretovarni pužni elevator sa pogonom preko hidromotora i sa hidr. zatvaranjem cijevi za brz i lagan pretovar materijala

Opšti podaci:

Univerzalna potisna prikolica FORTIS ispunjava sva vaša očekivanja i namijenjena je velikim farmama i uslužnim preduzećima. Univerzalna mašina najvećeg kvaliteta upotrebljava se za moderan transport u poljoprivredi, za transport biomase i rastur đubriva.

Prednosti:

- Visoka zapremina za efikasan transport
- Stabilna šasija sa uzdužnim stabilizatorom za maksimalnu udobnost
- Maksimalna fleksibilnost kod korištenja silažnih vrata ili uređaja za rasturanje
- Elektro-hidraulično komforno upravljanje preko ekrana osjetljivog na dodir iz kabine traktora

Tehničke karakteristike:

FORTIS	2000	3000
NAJVEĆA UKUPNA MASA (TEHNIČKA)	20000 / 21000 kg (24000 / 25000 kg)	32000 / 33000 kg
SOPSTVENA MASA (ZAVISI OD OPREME)	7000 kg	10000 kg
NOSIVOST	13000 / 14000 kg	22000 / 23000 kg
DIMENZIJE DUŽINA-ŠIRINA-VISINA	9695x2550x3545 mm	11830x2550x3690 mm
DIMENZIJE SANDUKA (UNUTRAŠNJA DxŠ)	7000x2220 mm	9000x2220 mm
VISINA STRANICA	1500+500 mm	1500+500 mm
VISINA DO PODA (SERISJKI PNEUMATICI)	1430 mm	1430 mm
ZAPREMINA	35,0 m³	45 m³
TRAG (RASPON TOČKOVA)	1950 mm	2100 mm
OSOVINA KVADRAT	130 mm	150 mm
VUČNA KUKA	Ø 40 mm	Ø 40 mm
MAX. OPTEREĆENJE NA PRIKLOPU (GORNJI / DONJI)	2000 / 3000 kg	2000 / 3000 kg
MAX. BRZINA	40 km/h (60 km/h)	40 km/h (60 km/h)
GUME	600/55-26,5 12PR	600/55-26,5 12PR
KOČIONI SISTEM	DVOKRUŽNI VAZDUŠNI SA ALB	DVOKRUŽNI VAZDUŠNI SA ALB
VISINA OTVORA (ŠxV)	2220x2000 mm	2220x2000 mm
LANAC STRUGAČA- TRANSPORTERA	15x50 mm	15x50 mm
OSOVINA TRANSPORTNE TRAKE	Ø 60 mm	Ø 60 mm
RASVJETA I SIGNALIZACIJA	PO StVZO	PO StVZO
POTREBNA VUČNA SNAGA Kw / KS	>120 kW / 163 ks	>147 kW / 200 ks
LISNATE OPRUGE	PARABOLIČNE	PARABOLIČNE

Dodatna oprema:

FORTIS	2000	3000
PNEUMATICI	600/55 R 26,5 (BKT FL-630) 600/55 R 22,5 (ALLIANCE 380) 650/55 R 26,5 (BKT FL-630) ET-50 (2700 mm) 650/55 R 26,5 (ALLIANCE 380) ET-50 (2700 mm) 710/50 R26,5 (BKT FL-630) ET-50 (2760mm) 710/50 R26,5 (ALLIANCE 390) ET-50 (2760 mm)	650/55 R26,5 (BKT FL-630)ET-50 (2850 mm) 650/55 R26,5 (ALLIANCE 380) ET-50 (2850 mm) 710/50 R26,5 (BKT FL-630) ET-50 (2910 mm) 710/50 R26,5 (ALLIANCE 390) ET-50 (2910 mm)
DONJI PRIKLOP-VUČNO OKO / VUČNA KUGLA K80	OPCIJA	OPCIJA
PROSTO VOĐENA OSOVINA	STANDARD	STANDARD
PRISILNO VOĐENO OKRETANJE OSOVINE	OPCIJA	OPCIJA
HIDR. POTPORNA STOPA U Y-IZVEDBI (GORNJI PRIKLOP)	NIJE MOGUĆE	OPCIJA
CENTRALNO PODMAZIVANJE (AUTOMATSKI)	OPCIJA	OPCIJA
CRAMARO-POKRETNOST CERADA FLIP-TRAP CERADNI SISTEM	OPCIJA	OPCIJA
ZADNJI PRETOVARNI PUŽNI ELEVATOR	OPCIJA	OPCIJA
VERTIKALNI UREĐAJ ZA RASTURANJE SA 4 VALJKA I „HARDOX®“ NOŽEVIMA, HIDR. ZAPTIVNO-DOZIRNA VRATA ISPRED UREĐAJA ZA RAZBACIVANJE, ELEKTROMAGNETNO UPRAVLJANJE –ŠIRINA RAZBACIVANJA DO 12 MET.	OPCIJA	OPCIJA
UNIVERZALNI UREĐAJ ZA RASTURANJE SA 3 HORIZONTALNA VALJKA I „HARDOX®“ NOŽEVIMA, HIDR. ZAPTIVNO-DOZIRNA VRATA ISPRED NAPRAVE ZA RAZBACIVANJE, ELEKTROMAGNETNO UPRAVLJANJE –ŠIRINA RAZBACIVANJA DO 25 MET.	OPCIJA	OPCIJA