

NOŠENI ATOMIZER AGROMEHANIKA AGP 200-440/U**Atomizer sa standardnim kućištem ventilatora****Atomizer sa vertikalnim rasprskivačem****Opšti podaci:**

Serijski nošeni traktorski atomizeri se upotrebljavaju za zaštitu voćnjaka, vinograda i drugih poljoprivrednih površina. Ovaj uređaj sa svojom konstrukcijom omogućava optimalnu potrošnju energije i zaštitnog sredstva, koje jednakomjerno nanosimo na biljke koje želimo da zaštitimo. Podešavanje količine i brzine izlaznog vazduha uz pomoć podešavajućeg ventilatora, smjernik vazduha, precizno podešavanje pritiska, otpornost pumpe i dvojni keramički uložak dizne omogućavaju korisniku uspješnu zaštitu vinograda, voćnjaka i drugih poljoprivrednih mašina. Svaki atomizer možemo opremiti sa usmjerivačima vazduha koji omogućavaju preciznije prskanje i veći domet.

Tehničke karakteristike:

			OZNAKA ATOMIZERA				
			AGP 200	AGP 330		AGP 440	AGP 340
KAPACITET REZERVOARA	dm³	200	300		400	300	
VELIČINA VENTILATORA	mm	585		825			
KAPACITET VENTILATORA	m³/h	12 000-32 000		15 000-45 000			
BRZINA VAZDUHA NA IZLAZU	m/s	>35		>40			
MAX. BROJ OBRATAJA VENT.	o/min	1620		1400			
TIP NOSAČA DIZNI		DUPLI,SA MEMBRANSKIM PROTIVKAPNIM VENTILOM					
BROJ NOSAČA DIZNI		10			12		
STAND. TIP DIZNIH ULOŽAKA		LECHLER TR					
DIMENZIJE	A	cm	107,5	115	115	96	96
	B		106	121	125,5	128	110
	C		106	117	117	128	113
MASA		kg	115	166	189	195	170
PREPORUČENA SNAGA		kw	22-40		35-72		
KAT. TRAKTORSKOG PRIKLJUČKA		I. KATEGORIJA					

Atomizer sa vertikalnim rasprskivačem

		OZNAKA ATOMIZERA						
		AGP 200/U	AGP 330/U			AGP 440/U		
KAPACITET REZERVOARA	dm³	200	300			400		
TIP RASPRSKIVAČA		585/10		825/10	825/14	825/10	825/14	
VELIČINA VENTILATORA	mm	585		825				
MAX. KAPACITET VENTILATORA	m³/h	12 000-32 000		21 500-47 500				
MAX.BRZINA VAZDUHA NA IZLAZU	m/s	>35		>40				
MAX. BROJ OBRTAJA VENTILATORA	o/min	~1700		~1450				
TIP NOSAČA DIZNI		DUPLI,SA MEMBRANSKIM PROTIVKAPNIM VENTILOM						
BROJ NOSAČA DIZNI		kom		10		14	10	14
STAND. TIP DIZNIH ULOŽAKA			LECHLER TR					
DIMENZIJE	A	cm	92	115			126	
	B		82	125	126,5		129	
	C		109	126	140	180	209	231
PREPORUČENA SNAGA		kw	22-40		35-72			
KAT. TRAKTORSKOG PRIKLJUČKA			I. KATEGORIJA					